



protherm
Vždy na Vaší straně

Panda

Průtokové ohřívače



Turbo provedení



Komínové provedení

Panda - průtokové ohřivače

- Plynulá modulace výkonu
- Autodiagnostika
- Elektronické zapalování
- Komínové nebo turbo provedení
- Jednoduchá obsluha
- Snadná instalace
- Komínové provedení lze přestavět na propan

Technické parametry

	jedn.	I0G mini 19/1 L	I0G 24/1 L	TG 27/1 LRT
Min. / Max. tepelný výkon	kW	6,4 / 18,1	8,3 / 23,1	4,6 / 33,0
Max. spotřeba plynu	m ³ /h	2,3	2,9	3,49
El. napájení	V / Hz	baterie 1,5V (D)	baterie 1,5V (D)	230V / 50Hz
Min. / Max. vstupní tlak TV	bar	0,31 / 13	0,43 / 13	0,14 / 10
Min / Max. průtok TV	l / min	2,6 / 11,0	3,4 / 14,0	3,4 / 17
Min. / Max. teplota teplé vody	°C	25 / 50	25 / 50	38 / 60
Odvod spalin (způsob)		do komína	do komína	turbo
Rozměry (v,š,h)	mm	580 x 310 x 255	680 x 350 x 270	580 x 350 x 190
Hmotnost bez vody	kg	12,1	15,1	21,5
Energetická třída		A	A	A

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn

VAILLANT GROUP CZECH s.r.o.

Plzeňská 188
252 19 Chrástřany, Praha – západ
Email: protherm@protherm.cz

Recepce:
Tel.: +420 257 090 811

www.protherm.cz